

CARTER F45

DUPLEX POUR CARTOUCHES ET MANCHONS FILTRANTS

- Corps de filtre en trois parties pour cartouches et manchons de taille 9-3/4" et 10"
- Compatible avec une large gamme de manchons nylon, inox, ou Vyon de 25µm à 1000µm
- Construction en polymère offrant une excellente compatibilité chimique avec la plupart des fluides utilisés
- La tête monobloc élimine les risques de fuites
- Disponible avec évent par bouton presseur, purge plastique en option

Ce carter trois pièces d'une hauteur de 9-3/4" est un combiné de filtration idéal pour des applications résidentielles nécessitant deux actions en série (calcaire associé à une déchloration par exemple) ou une filtration progressive.

► CONDITIONS D'UTILISATION

- **Température** : 50°C maximum
- **Pression maximale** : 8 bar maximum

► CONNEXIONS

- **Connexions** : Inserts laiton 3/4" BSPF

► MATERIAUX DE CONSTRUCTION

- **Tête** : Polypropylène
- **Cuve** : Polypropylène/SAN*

*SAN : Styène Acro Nitrile

► ACCESSOIRES EN OPTION

- Clé de démontage
- Equerre et vis
- Armatures pour manchons
- Mamelons laiton 3/4"-1"
- Mamelons laiton 3/4"-3/4"
- Joint torique EPDM



► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence Efiltec	Désignation	Spécificités	Event
45020	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Bleu/SAN	Joints de raccord 8mm	Oui
45030	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Bleu/SAN, inserts laiton	Joints de raccord 8mm, purge	Oui
45025	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Bleu/bleu, inserts laiton	Joints de raccord 8mm	Non
45031	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Bleu/bleu, inserts laiton	Joints de raccord 8mm, purge	Oui

CARTER F45 DUPLEX FOR CARTRIDGES AND FILTER SLEEVES

- Three-part filter housing for 9-3/4" and 10" cartridges and sleeves
- Compatible with a wide range of nylon, stainless steel, or Vyon sleeves from 25 µm to 1000 µm
- Polymer construction offers excellent chemical compatibility with most fluids
- The monobloc head eliminates any risk of leaks
- Available with push button vent, optional plastic drain

This 9-3/4" high three-part housing is an ideal combined filtration system for residential applications requiring two actions in series (limestone combined with dechlorination for example) or progressive filtration.

▶ OPERATING CONDITIONS

- **Temperature** : 50°C maximum
- **Maximum pressure** : 8 bar maximum

▶ CONNECTIONS

- **Connections** : Brass inserts 3/4" BSPF

▶ RAW MATERIALS

- **Head** : Polypropylene
- **Bowl** : Polypropylene/SAN*

*SAN : Styrène Acrylo Nitrile

▶ OPTIONAL ACCESSORIES

- Dismantling key
- Bracket and screws
- Frame for sleeves
- Brass nipples 3/4"-1"
- Brass nipples 3/4"-3/4"
- EPDM O-ring



▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Efiltec PN	Designation	Properties	Vent
45020	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Blue/SAN	8mm connection seals	Yes
45030	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Blue/SAN, inserts Brass	8mm connection seals, drain	Yes
45025	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Blue/blue, inserts Brass	8mm connection seals	No
45031	Carter F45 9-3/4", 3/4 BSP Duplex, Blue/blue, inserts Brass	8mm connection seals, drain	Yes